

IDEAL 4606

Kompakt tölcséres iratmegsemmítő automatikus olajozással, gyűrt papír megsemmítésére is - ideális központi iratmegsemmítőként pl. egy emelet összes irodája számára.

Biztonsági fokozat P-3 6 x 50 mm apróra vágás

Lapszám*: 80-95 | 70-83

Biztonsági fokozat P-5 2 x 15 mm apróra vágás

Lapszám*: 40-45 | 35-39

max.

95

lap

← 46 cm →



* Papír DIN A4, 70 g/m² | Papír 80 g/m²

Technikai adatok:

A hulladékártató nagysága 230 l (kocsi)

Áram 400 V / 50 Hz / 3 ~

Teljesítmény 2,2 kW-három fázisú motor



Méret 1700 x 740 x 765 mm (H x B x T)

Súly 253 kg

Termékleírás

Lehajtható tölcsér a gyűrt papír bevezetésére. Adagoló lapát a gyűrt papír egyenletes elosztatására. Második lehetőség (460 mm) a sima papír és a leporelló megsemmítésére fotocellával start/stop automatikával. Többfunkciós EASY-SWITCH kapcsoló beépített fény és szín kezelő elemekkel. Elektronikusan vezérelt hátramenet, leállító automatika és újraindítás papírtorlódás esetén. Főkapcsoló és vészkapcsoló. Az üzemállapot kijelzése fényjelzéssel. Kiváló minőségű, robusztus vágómű, edzett acélból készült késekkel. Erős, háromfázisú motor termikus motorbiztosítással. Automatikus olajbefecskendezés a vágóműre a megsemmítés alatt, az egyenletesen magas vágási teljesítmény céljából. Automatikus Standby 30 perc után. Automatikus lekapcsolás, ha a hulladékártató megtelt, optikai kijelzés megtelt tartály esetén. Előre felé nyitható ajtó a hulladék könnyű eltávolítása céljából. A gép görgők segítségével mozgatható. 2 év garancia a gép minden részére.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 4606

Jellemzők



EASY-SWITCH

Intelligens vezérlés az innovatív EASY-SWITCH kapcsolóval, fény és szín kezelőelemekkel.



LEHAJTHATÓ BEVEZETŐ ASZTAL

A papír kényelmes beadagolásához ideális a lehajtható adagoló tálca. A fény sorompó biztosítja a vágóegység automatikus indítását és leállítását.



TÖLCSÉR

Működési biztonság: elektromosan rögzített, felhajtható garat a papírelakadások eltávolítására.



SZÁRNYAS LAPÁT

A tölcsérben lévő gyűrt papír adagolásához a szárnyas lapát a vágóegység előtt helyezkedik el.



AUTOMATIKUS OLAJOZÁS

Automatikus olajbefecskendezés a megsemmisítés során, az állandóan magas vágási teljesítmény érdekében.



HULLADÉKTÁROLÓ KOCSI

A gyűjtő kocsi könnyen és biztonságosan eltávolítható a gép elején, az elektronikusan rögzített első ajtón keresztül.



IDEAL