

IDEAL 4855

max.
80
mm

Elektromos kötegvágó EASY-CUT, automata leszorítással elektromos papírkitolással érintőképernyős programozási lehetőséggel.


← 47 cm →

Vágási hossz	475 mm
Vágási magasság	80 mm
Maradványméret	35 mm
Berakási mélység	450 mm



Műszaki adatok

Áram	230 V / 50 Hz / 1~
Teljesítmény	1,1 kW Késmozgatás
	0,32 kW Nyomógerenda
	0,1 kW Nyereghajtás



Méret	1296 x 762 x 1053 mm (M x Sz x M)
	Szélesség oldalasztallal 1349 mm
Tömeg	228 kg oldalasztal nélkül
	237 kg oldalasztallal

Oldalasztal felár ellenében

Termékleírás

Kezelőbarát vágásindítás a szabadalmaztatott kétfokozatú EASY-CUT rendszer segítségével. Az optimális 940 mm magas munkafelület egy ergonomikus munkát tesz lehetővé. Különösen biztonságos SCS Safety Cutting System: Elektronikus ellenőrzött elülső és hátsó biztonsági fedél; Főkapcsoló és biztonsági kulcsos kapcsoló; Kétkezes vágás indítás; 24-Voltos vezérlés; szabadalmaztatott biztonsági hajtás, Automatikus kés és papírleszorítás megállítása és nyitása minden pozícióban. Tárcsafék rendszer az azonnali késleállításhoz; Egyszerű kés és vágóléc csere; Késkiemelő egység késél borítással; Külső kés-mélységállítás; elektromechanikus kés és papírleszorítás meghajtás; Elektromos papírkitolás, érintőképernyős vezérlés digitális méretkijelzéssel a többnyelvű kijelzőn; Méretjelölés cm/inch kijelzési pontosság 1/10 mm. 99 program 99 programhellyel. (15 egymást követő vágás tárolható el egy program lépésként.) Automatikus program lefutás a vágás közben. Direkt méretmegadás a tizes számskálán. Előre programozott DIN méretek A6-tól A3-ig. Sorozatvágás lehetősége a memórián keresztül. Automatikus beállítás referencia méretekre. A papírkitolás (EJECT) vágásprogramba a beilleszthető. Elektronikus kézikerék a vágás finombeállításához akár 1/10 mm pontossággal. A gép hibafelismerése, hibakijelzése. Solingeni acél vágókések, vagy külön kérésre HSS, nagykeménységű kések. Optikai vágásjelölés LED-es megvilágítással. Kétoldalas papírűtkötetés. Stabil fémkeretes konstrukció. Állvánnyal, alsó papírlerakóval, levehető szerszámtartóval, kiütőfával.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 4855

Kivitelezés



BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK

A vágás csak akkor kivitelezhető, ha az átlátszó fedél a gép elején teljesen zárva van.



ELEKTROMOS KÉZIKERÉK

A finom kézibeállításhoz használhatja az elektromos kézikereket gyors vagy lassú üzemmódban akár 1/10 mm léptetéssel is.



KEZELŐSZERV EASY-CUT

A kés és a nyomógerenda egyszerre, vagy akár egymástól függetlenül is működtethető az innovatív kézikarok segítségével.



ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Vezérlő egység az elektronikus papírkitoláshoz többnyelvű érintőképernyő segítségével.
99 programhelyen 99 vágási lépés tárolható el



PRAKTIKUS SZERSZÁMTARTÓ

A gép hátfalán található szerszámtartóban, minden eszközt megtalál egy késcseréhez, vagy a karbantartáshoz.



BIZTONSÁGOS KÉSCSERE

Egyszerű és biztonságos késcsere a burkolat megbontása nélkül a késkiemelő egység segítségével.



IDEAL