

IDEAL 4860

max.
80
mm

← 47 cm →

Elektromos kötegvágó gép EASY-CUT vágásindítással, automatikus papírleszorítással, elektromos papírkitolással, érintőképernyős programozási lehetőséggel

Vágáshossz	475 mm
Vágási magasság	80 mm
Maradvány méret	35 mm
Behelyezési mélység	450 mm



Technikai adatok:

Áram	230 V / 50 Hz / 1~
Teljesítmény	1,1 kW késmeghajtás
	0,32 kW nyomgerenda meghajtás
	0,1 kW nyeregghajtás



Méret	1296 x 762 x 988 mm (H x B x T) szélesség oldalasztalal 1349 mm
Súly	232 kg oldalasztal nélkül 241 kg oldalasztalal

Termékleírás

Kezelőbarát vágásindítás a szabadalmaztatott kétfokozatú EASY-CUT rendszer segítségével. Az optimális 940 mm magas munkafelület egy ergonomikus munkát tesz lehetővé. Különösen biztonságos SCS Safety Cutting System: fény sorompó az előasztalon és biztonsági fedél a hátsó asztalon. Főkapcsoló és biztonsági kulcsos kapcsoló; Kétkézes vágás indítás; 24-Voltos vezérlés; szabadalmaztatott biztonsági hajtás, Automatikus kés és papírleszorítás megállítása és nyitása minden pozícióban. Tárcsafék-rendszer az azonnali késleállításához; Egyszerű kés és vágóléc csere; Késkiemelő egység késél borítással; Külső késmélységállítás; Elektromos papírkitolás, érintőképernyős vezérlés digitális méretkijelzéssel a többnyelvű kijelzőn; Méretjelölés cm/inch kijelzési pontosság 1/10 mm. 99 program 99 programhellyel. (15 egymást követő vágás tárolható el egy program lépésként.) Automatikus program lefutás a vágás közben. Közvetlen méretmegadás a tizes számskálán. Előre programozott DIN méretek A6-tól A3-ig. Sorozatvágás lehetősége a memórián keresztül. Automatikus beállítás referencia méretekre. A papírkitolás (EJECT) vágásprogramba a beilleszthető. Elektronikus kézkerék fokozatmentesen szabályozható sebességgel a hátsó ütköző finombeállításához. Háromfokozatú előasztal megvilágítás LED-ekkel. Optikai vágásjelölés LED-es megvilágítással. A gép hibafelismerése, hibakijelzése a displayn. Elektromechanikus kés és nyomógerenda működtetés. Pontos hátsó illeszték. Precíz hátsóütköző. Két oldalütköző az első és hátsó asztalon. Solingeni acél vágókés. Stabil fém konstrukció. Állvánnyal, alsó papírlerakóval, levehető szerszámtartóval és kiütőfával együtt szállítjuk.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 4860

Jellemzők



Fénysorompó a munkaterületen

Hatékony és biztonságos munkavégzést lehetővé tesz lehetővé az érzékelő az első asztalon. Továbbá, az átlátszó biztonsági fedél a hátsó asztalon garantálja az optimális biztonságot.



Elektromos kézikerék

A finom kézibeállításhoz használhatja az elektromos kézikeréket gyors vagy lassú üzemmódban akár 1/10 mm léptetéssel is.



Kezelőszerv EASY-CUT

A kés és a nyomógerenda egyszerre, vagy akár egymástól függetlenül is működtethető az innovatív kézikerék segítségével.



Érintő képernyő

Vezérlő egység az elektronikus papírkitaláshoz többnyelvű érintőképernyő segítségével. 99 programhelyen 99 vágási lépés tárolható el



Praktikus szerszámtartó

A gép hátfalán található szerszámtartóban, minden eszközt megtalál egy késcseréhez, vagy a karbantartáshoz.



Biztonságos késcsere

Egyszerű és biztonságos késcsere a burkolat megbontása nélkül a késkiemelő egység segítségével.



IDEAL