



kiváló minőségű
fűtött hengerek



a hengerek
közötti távolság
gyorsan
beállítható
(max. 6 mm)



feszültségmentesítés
az egyoldalas
lamináláshoz



RECOsystems RL 69 S

tekerceses lamináló gép

A RECOsystems RL 69 S olyan tekerceses lamináló gép, melynél a sebesség és a hőmérséklet fokozatmentesen szabályozható, valamint a hengerek közötti távolság is beállítható. Ennek segítségével olyan tökéletes laminálási eredmény érhető el, mely Önt és vevőjét is a legmesszemenőkéig kielégíti. A gép rendelkezik feszültségmentesítővel, melynek segítségével az egyoldalas laminálásnál is tökéletesen sima lesz a lelamínált anyag. Lehetőség van hideg és meleg fóliák laminálásra is. A RECOsystems RL 69 S tekerceses lamináló gép ezek alapján igen kedvelt a grafikai műhelyekben.

technikai adatok:

- munkaszélesség: 685 mm
- hideg és meleg laminálás
- egy oldalas és két oldalas laminálás (feszültségmentesítés)
- 25 - 250 mikron (max. hőmérséklet 150°C)
- a hőmérséklet fokozatmentesen állítható
- a felső és az alsó henger hőmérséklete külön állítható
- 9 sebesség fokozat (max. sebesség 2,5 m/s)
- a hengerek közötti távolság állítható (max. 6 mm)
- felfűtési idő: kb. 10 perc
- 230 V / 50 Hz
- 1500 W
- súly: 83/75 kg
- méretek: 1130x740x600 mm / 970x540x470 mm *

* csomagolással / helyszükséglet