

IDEAL 4108

max.
120
lap

**Nagyteljesítményű
iratmegsemmisítő bevezető
asztallal és szállítószalaggal**

P-2-es biztonsági fokozat 6 mm-es csíkravágás

Lapszám*: 90-110 / 75-95

P-3-as biztonsági fokozat 6 x 50 mm apróra vágás

Lapszám*: 80-90 / 68-78

P-5-ös biztonsági fokozat 2 x 15 mm apróra vágás

Lapszám*: 43-48 / 37-42




← **41 cm** →

* Papier DIN A4, 70 g/m² | Papier 80 g/m²

Technikai adatok:

Hulladéktároló	300 l (zsák)
Áram	400 V / 50 Hz / 3 ~
Teljesítmény	4 kW 3 kW-os háromfázisú motor



Méret 1440 x 1240 x 1700 mm (H x B x T)

Súly 357 kg

Termékleírás

Nagy sebességgel a leghatékonyabb megsemmisítés érdekében. Többfunkciós EASY-SWITCH kapcsoló szín és fény szimbólumokkal. Elektronikus vezérlés papírelakadás esetén: automatikus hátramenet és újraindítás. Biztonsági zár kulccsal, főkapcsolóval és vészleállító gombbal. Automatikus olajbefecskendezés a vágóműre a magas vágásteljesítmény érdekében. Kiváló minőségű vágómű edzett acélból készült késekkel. 30 perc után automatikus standby állapot. Erős, 3 fázisú motor. (4,0 kW a 4108-es | 3,0 kW a 4108 CC modelleknél). Termikus motorvédelem. Zárt hulladéktároló a gép hátsó oldalán lévő ajtóval. Elektromos ajtóbiztosítás. Kihúzható zsákkeret a műanyagzsák felfogatására és a hulladék kényelmes eltávolítására. Nagy térfogat. Automatikus lekapcsolás, ha a hulladékzsák megtelt. Mozgathatóság görgők segítségével. Az adagoló nyílás szélessége 690 mm. Két levető oldalszta. 2 év garancia a gép minden részére.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 4108

Jellemzők



EASY-SWITCH

Intelligens vezérlés szín és fény szimbólumokkal ellátott EASY-SWITCH kapcsoló segítségével.



Kihúzható zsákfelfogatás

A kényelmes zsákkihúzó rendszer a gép hátoldalán lehetővé teszi a megtelt hulladékzsák egyszerű cseréjét.



Automatikus olajozás

Automatikus olajbefecskendezés a vágóműre a magas vágási teljesítmény érdekében.



Szállítószalag

A szállítószalag nagy munkasebességet tesz lehetővé torlódás kialakulása nélkül. A gép a gyúrt papírt is problémamentesen megsemmisíti.



A kezelőfelület megvilágítása

A szállítószalag és a bevezető nyílás LED lámpás megvilágítása.



IDEAL